

Séries 260 BC

La série BC est le produit complémentaire idéal de la gamme de produits existants.
La série BC est disponible en 220g ou 3200g, les résolutions sont respectivement de 1mg et 0,01 g.
Les deux modèles offrent un calibrage interne pour les versions en métrologie légale.



- Système de pesage haute précision
- Fonctions multiples
- Simple d'utilisation pour l'opérateur
- Interface souple
- Sortie de données RS232
- Large afficheur LCD
- Existe en métrologie légale

Qualité

Une balance polyvalente idéale pour les applications en pharmacies ou dans le laboratoire.

Une garantie de 2 ans et un excellent rapport qualité/prix feront de cette balance un partenaire de choix.

Une utilisation facile

De larges touches associées à un large afficheur LCD permettent une utilisation très intuitive de la balance.

Réponse rapide / stabilité

Réponse rapide et indication stable sont des éléments importants dans la mesure précise du poids.

Le capteur innovant de la série BC répond à cette demande.
Vous serez impressionnés !



Precisa France

Précision

Mobilité

Analyse

Service

Precisa Série 260 BC : Caractéristiques Techniques

Référence	Modèle	Portée	Précision (d)	Répétabilité	Linéarité	Plateau (mm)	Classe / "e"
260-9343/001	BC 220M	220 g	1 mg	1 mg	1 mg	ø 118	Classe II / 0.01 g
260-9467/001	BC 3200C	3200 g	0.01 g	1 mg	1 mg	180 x 160	Classe II / 0.1 g

Equipements et applications



Unités g, mg, ozt, lb, tael, etc.



Pesée en pourcentage



Comptage de pièces



Contrôle +/-

Spécifications techniques

	BC 220M	BC 3200C
Capacité maximale	220 g	3200 g
Poids minimal	0.02 g	0.5 g
Précision (d)	0.001 g	0.01 g
Echalon de vérification (e)	0.01 g	0.1 g
Tare soustractive	220 g	2200 g
Classe	II	II
Linéarité	± 0.001 g	± 0.01 g
Répétabilité	± 0.001 g	± 0.01 g
Diamètre du plateau de pesée	ø 118mm	180x160mm
Dimensions	235/182/165mm	265/192/67mm
Poids approximatif	1.6 kg	3.7 kg
Unités de pesée	g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (Hong Kong) tl (Tawain), tl (Singapour, Malaisie), momme, tola	
Alimentation	Adaptateur AC, 230V 50/60Hz Balance 9Vdc 200mA	
Sortie	RS232	
Afficheur	LCD	
Modes	Pesage, comptage, pourcentage	
Pièces de référence	10, 30, 50, 100	
Plage de température opérationnelle	10°C, 30°C	
Plage d'humidité opérationnelle	Maximum 80% d'humidité relative	
Garantie	2 ans	

ADM PESAGE

ZA LES LOCAUX BLEUS N°20
553 Rue Saint Pierre 13012 Marseille

Tél 04 91 49 99 27 - FAX 04 91 49 95 29

adm.pesage@orange.fr

Precisa France

Precision Mobilité Analyse Service